


Traitement du bois





Xylovertox Protection

- Traitement et protection des bois extérieurs
- Action hydrofuge
- Compatible avec tous les types de bois



Traitement du bois

CARACTERISTIQUES

XYLOVERTOX Protection est une huile de traitement pour les bois extérieurs qui protège le bois et aide à sa préservation. Il convient parfaitement aux bois mis en œuvre dans la construction des ouvrages extérieurs : clôtures, piquets en bois, palissades, charpentes de hagards, chalets rustiques, abris de jardins, portails, etc.

➢ Action hydrofuge
Limite la pénétration de l'eau
Limite le gonflement du bois
Protège contre le gel

➢ Traitement invisible qui ne modifie pas l'aspect ni la structure du bois.

➢ Laisse respirer le support

➢ Compatible avec tous types de bois.

XYLOVERTOX Protection s'applique uniquement sur les bois extérieurs. Odeur forte et rémanente. En pénétrant dans le bois, Xylovertox Protection lui donne un ton plus ou moins foncé selon l'essence du bois. Après application du produit, les bois ne peuvent pas être peints, vernis ni lasurés.

CONSEILS DE PRUDENCE


Xn - Nocif


N - Dangereux pour l'environnement

Contient : SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LOURD (PETROLE)

Toxique pour les organismes aquatiques, peut Entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et Lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau.

MODE D'EMPLOI











1. PREPARATION :

Pour permettre une bonne imprégnation, le produit doit être appliqué sur bois secs, propres et exempts de finition.

• Sur bois bruts ou déjà huilés : mettre à nue la surface en passant du papier de verre ou une brosse et dépoussiérer.

• Sur bois vernis, peints ou lasurés : poncer ou décaper la surface à l'abrasif et dépoussiérer.

2. APPLICATION :

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Porter un vêtement de protection approprié et des gants.

• ***Application par badigeonnage ou pulvérisation :*** appliquer le produit à l'aide d'un pinceau large ou d'un pulvérisateur, en une ou deux couches selon la porosité du support. Laisser sécher.

Temps de séchage entre 2 couches : entre 1 et 2 heures (selon la température extérieure).

Temps de séchage complet : 48 heures (selon la température extérieure)

• ***Application par trempage :*** pour les pièces de bois enterrés (pieds de piquets, etc.). Faire tremper pendant 2 à 3 minutes. Laisser sécher.

Temps de séchage complet: 24 heures à l'extérieur.

Rendement : 1 litre = 5 à 10 m² (suivant la porosité du bois).

3. ENTRETIEN :

Renouveler l'application 1 à 2 fois par an selon l'exposition aux intempéries, au soleil et en fonction de l'état du support..

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	NOMBRE DE COUCHES	CARTONS PAR PALETTES
Xylovertox Protection 2l	3172358301003	6	12	5	60
Xylovertox Protection 5l	3172358301010	4	8	4	32
Xylovertox Protection 20l	3172358301089	1	8	2	12
Xylovertox Protection 200l	3172358301041	1	2	1	2



679 av Docteur Julien Lefèbvre
06270 Villeneuve-Loubet
www.proven.fr
N°Azur 0 810 400 402